

P3765

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**



DIMENSIONES

longitud 5.36" (13.6 cm)

MATERIALES

cuerpo ABS
anillo de sellado de neopreno Buna-N
lente Polycarbonate (PC)
cubierta ABS
Clip Xenoy

COLORES

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí
tiempo de carga 3 hrs 30 mins
Indicador del nivel de carga 3 Blue LEDs
voltios 4.8v

PESO

peso con las pilas 14.6 oz (414 gr)
peso sin las pilas 11.0 oz (312 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing






CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

Document created on 11-30-18

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ARGENTINA
SUCRE 1852 - LOMAS DE ZAMORA
(011) 4298-0184 delgasa@delga.com
www.delga.com