

PM1200

Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1200
Standard

1200NF
No Foam

1200WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	9.25 x 7.12" x 4.12 (23.5 x 18.1 x 10.5 cm)
EXTERIOR	10.62 x 9.68" x 4.87 (27 x 24.6 x 12.4 cm)
profundidad tapa	1.18" (3 cm)
profundidad base	2.93" (7.4 cm)
profundidad total	4.11" (10.4 cm)
volumen interior	0.16 ft ³ (0.005 m ³)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black
 Silver
 Orange
 Yellow
 OD Green
 Desert Tan

PESO

peso con espuma	2.87 lbs (1.3 kg)
peso sin espuma	2.65 lbs (1.2 kg)
flotabilidad	12.02 lbs (5.5 kg)
Master Pack Weight	25.00 lbs (11.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

FOAM PROPERTIES

Layer 1 (Lid)	1.38" Convolute
Layer 2 (Base)	0.56" Pad
Layer 3 (Base)	2.19" Pick N Pluck

OTRAS

Master Pack	6
Aplicaciones militares	sí

Document created on 11-30-18



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ARGENTINA

SUCRE 1852 - LOMAS DE ZAMORA
(011) 4298-0184 delgasa@delga.com

www.delga.com