

PM1440

Protector

Maleta de Carga Superior

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Asa extraíble retráctil
- Piezas metálicas y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1440
Standard



1444
With Utility Padded Divider Set
& Lid Organizer



1447
With Padded Office Divider Set
& Lid Organizer



1440NF
No Foam



1440WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm)
EXTERIOR	19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	14.00" (35.6 cm)
profundidad total	16" (40.6 cm)
volumen interior	1.19 ft ³ (0.034 m ³)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS

compensación 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black ■ Silver ■ Orange ■ Yellow ■ OD Green ■ Desert Tan

PESO

peso con espuma 16.50 lbs (7.5 kg)
peso sin espuma 14.50 lbs (6.6 kg)
flotabilidad 95.30 lbs (43.2 kg)
Master Pack Weight 18.00 lbs (8.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C)
temperatura máxima 210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

FOAM PROPERTIES

Layer 1 (Lid) 2.00" Convolute
Layer 2 (Base) 1.00" Pad
Layer 3 (Base) 3.25" Pick N Pluck
Layer 4 (Base) 3.25" Pick N Pluck
Layer 5 (Base) 3.25" Pick N Pluck

OTRAS

ruedas 2
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí

