

PM1510

Protector

Maleta de Mano

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano**
- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- * Consulta a tu línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas.



CONFIGURACIONES



1510
Standard



1514
With Padded Dividers



1510NF
No Foam



1510TP
With TrekPak Divider System



1510WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)
EXTERIOR	22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm)
profundidad tapa	1.79" (4.5 cm)
profundidad base	5.79" (14.7 cm)
profundidad total	7.58" (19.3 cm)
volumen interior	0.96 ft ³ (0.027 m ³)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS

compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven	
COLORES		
■ Black	■ OD Green	■ Desert Tan
PESO		
peso con espuma	13.60 lbs (6.2 kg)	
peso sin espuma	11.99 lbs (5.4 kg)	
flotabilidad	64.15 lbs (29.1 kg)	
Master Pack Weight	32.43 lbs (14.7 kg)	
LA TEMPERATURA		
temperatura mínima	-40°F (-40 °C)	
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)	
CERTIFICACIONES		
IP67		
Def Stan 81-41		
STANAG 4280		
FOAM PROPERTIES		
Layer 1 (Lid)	1.81" Convolute	
Layer 2 (Base)	0.50" Pad	
Layer 3 (Base)	2.63" Pick N Pluck	
Layer 4 (Base)	2.63" Pick N Pluck	
OTRAS		
ruedas	2	
Asa extensible	sí	
Master Pack	2	
Placa identificativa	sí	
Área reducida	sí	
Aplicaciones militares	sí	

Document created on 11-30-18



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ARGENTINA
 SUCRE 1852 - LOMAS DE ZAMORA
 (011) 4298-0184 delgasa@delga.com
www.delga.com