



Regletas de conexión Nybloc

Línea Legrand



- 12 regletas con tornillos imperdibles suministrados.
- Polipropileno, no propagador de llama.
- Temperatura de -25°C hasta +55°C.
- Comportamiento al hilo incandescente según EN 606 95-2 11: a 750°C, extinción < 5 segundos y a 850° < 30 segundos.
- Tensión de aislamiento: 250V según EN 609 98-2-1.

Código	Capac. (mm2)	Perforación Ø (mm)	Intensidad máx. (A)	Dimensiones (mm)
Negro				
LEGR. 342 11	2,5	2,5	24	94x15,6x12,3
LEGR. 342 13	6	3,5	41	107x18x14,4
LEGR. 342 15	10	4,5	57	135,1x20,8x17x4
LEGR. 342 17	16	5,5	76	156,8x24,2x22,5
LEGR. 342 18	25	7	101	214x33x27,5
Blanco				
LEGR. 342 21	2,5	2,5	24	94x15,6x12,3
LEGR. 342 23	6	3,5	41	107x18x14,4
LEGR. 342 25	10	4,5	57	135x20,8x17,4
LEGR. 342 27	16	5,5	76	156,8x24,2x22,5



Código	Descripción
LEGR. 342 53	Bornera enchufable para 6 mm2
LEGR. 342 54	Bornera enchufable para 10 mm2

