

Código: **RESISTEL**

INFORMACION GENERAL

La línea de teléfonos Resistel ha sido concebida para el funcionamiento en ambientes industriales y/o en áreas clasificadas. Posee una gran resistencia a grandes diferencias de temperatura, humedad, agua de mar, polvo y otras condiciones de trabajo duras. Está certificado para su uso en atmósferas con polvos y gases peligrosos.



CARACTERISTICAS

- Aptos para áreas clasificadas Zona 1, 2 ,21, 22. Certificados como II 2 G EEx em[ib] IIC T6 / II 2 D Ex td A21 IP66 T80°C.
- Versiones analógicos-PABX, GSM, VoIP protocolos H.323/ SIP TSIP SIPS.
- Carcasa GRP, IP66 Según IEC 60529.
- Protección para alto impacto IK09.
- Cordón y teclado en acero inoxidable.
- Señal de Ring >= 95dBa a 1 metro.
- Display LCD iluminado.
- Monitoreo / Configuración HTML (VoIP).
- Estructura de menú inteligente y amigable.
- Conexión a Ethernet 10-100 Base-T
- Alimentación externa o PoE.
- Comunicación manos libres.
- Temperatura de trabajo -25 a 60°C.

VERSIONES y ACCESORIOS

Código	Descripción	
11286101	Ex-Resistel Zona 1,2,21,22. Carcasa Negra.	
1128610102	Ex-Resistel Zona 1,2,21,22. Carcasa roja.	
11264301	Ex-Resistel Negro Estanco IP66.	
11286180	Ex-Resistel VoIP Negro Zona 1,2,21,22.	
Accesorios		
11286104	Set de auriculares con micrófono.	
11286103	Set de auricular de oído.	
11286105	Set de altoparlante.	
11883313	Señalización visual y acústica secundaria ámbar.	
21184206	Señalización acústica secundaria.	
11890122	Cabina de protección acústica GRP. Absorción de ruido externo de hasta 25dB(A).	